



Sealing Tank

Bain isolé en inox avec éléments chauffants, protection anti-ébullition à sec, thermostat et robinet de vidange, dans lequel les plaques en aluminium imprimées peuvent être colmatées.

- Disponible en différentes dimensions.

Sealing covering balls

Billes d'isolation d'un diamètre d'environ 20 mm destinées à être placées sur la surface de l'eau de colmatage pour assurer que l'eau s'évapore moins rapidement.

- 1000 billes dans 1 paquet.

Sealing pH indicator

Bandes de papier de tournesol pour mesurer le pH de l'eau de colmatage.

Sealing Rack

Rack pour mettre des plaques de dimensions minimales de 250 x 325 mm et maximales de 500 x 650 mm. Le rack peut être accroché dans le bain de colmatage.

- Maximum de 15 plaques dans 1 rack.

		Dimensions intérieures	Dimensions extérieures	Consommation électrique
		L x B x H	L x B x H	
II	112 L	750 x 200 x 750 mm	910 x 280 x 800 mm	1 x 3 kW - 240 V
III	594 L	1100 x 600 x 900 mm	1260 x 680 x 950 mm	2 x 9 kW - 400 V
IV	300 L	1200 x 200 x 1250 mm	1360 x 280 x 1300 mm	1 x 9 kW - 400 V
V	1260 L	2250 x 400 x 1400 mm	2410 x 580 x 1450 mm	4 x 6 kW - 400 V